




Plast installationskabel
med jordleder – 450/750 V

PVILDS-J



Leder:	Enledere – flertrådet rund leder Flerledere (til og med 5x35 mm ²) flertrådede runde ledere
Lederisolationsfarve:	<u>PVILDS-J</u> 1 leder: grøn-gul 5 ledere: grøn-gul / blå / brun / sort / grå
Isolation:	Blyfri PVC
Fyldkappe:	Uvulkaniseret gummi
Udvendig kappe:	Blyfri PVC
Kappefarve:	Lysegrå
Kappemærkning:	Fabrikat, lederantal, dimension, type, metermærkning.
Mærkespænding:	450 / 750 volt
Prøvespænding:	2500 volt AC
Max. driftstemperatur:	+ 70°C
Max. kortslutningstemp.:	+ 160°C
Min. håndteringstemp.:	- 5°C
Tilladelig bøjningsradius:	1 leder: 15 x kablets diameter Flerledere: 10 x kablets diameter



Dimension mm ²	Antal koppertråde	Udvendig diameter mm	Vægt kg/km	EAN-nummer	Std.- længde meter
1x10	7	11	200	4018730165513	500
1x70	18	17	805	4018730165988	500
1x95	24	20	1096	4018730166008	500
5x25	7	30	1970	4018730165919	500

Anvendelse: Lavspændingsinstallationer, til indendørs brug i synlig og skjult installation samt i det fri, endvidere til forlægning i jord.

Norm: Konstruktion: Efter DS 2393
Brandprøve: IEC 332-1

Godkendelse: DEMKO