




Plast installationskabel
uden jordleder – 450/750 V

PVILDS-O



Leder:	Enledere – flertrådet rund leder Flerledere, 4x35 mm ² flertrådede runde ledere Flerledere, 4x70 – 4x95 mm ² flertrådede sektorform.-ledere
Lederisolationsfarve:	<u>PVILDS-O</u> 1 leder: sort 4 ledere: blå / brun / sort / grå
Isolation:	Blyfri PVC
Fyldkappe:	Uvulkaniseret gummi
Udvendig kappe:	Blyfri PVC
Kappefarve:	Lysegrå
Kappemærkning:	Fabrikat, lederantal, dimension, type, metermærkning.
Mærkespænding:	450 / 750 volt
Prøvespænding:	2500 volt AC
Max. driftstemperatur:	+ 70°C
Max. kortslutningstemp.:	+ 160°C
Min. håndteringstemp.:	- 5°C
Tilladelig bøjningsradius:	1 leder: 15 x kablets diameter Flerledere: 10 x kablets diameter



Dimension mm ²	Antal kobbertråde	Udvendig diameter mm	Vægt kg/km	EAN-nummer	Std.- længde meter
1x150	37	22,5	1595	4018730166039	500
1x185	37	25,0	1950	4018730166046	500
1x240	60	27,5	2520	4018730166053	500
1x400	61	34,5	3975	4018730174812	500
4x35	7	30,5	2080	4018730166060	500
4x70	18	35,5	3315	4018730166046	500
4x95	24	39,5	4460	4018730166084	500

Anvendelse:

Lavspændingsinstallationer, til indendørs brug i synlig og skjult installation samt i det fri, endvidere til forlægning i jord.

Norm:

Konstruktion: Efter DS 2393

Brandprøve: IEC 332-1

Godkendelse:

DEMKO