




Plast installationskabel
uden jordleder – 450/750 V

PVILD-O



Leder:	fleretrådet kobberkabel
Lederisolutionsfarve:	<u>PVILD-O</u> 4 ledere: blå / brun / sort / grå
Isolation:	Blyfri PVC
Fyldkappe:	Uvulkaniseret gummi
Udvendig kappe:	Blyfri PVC
Kappefarve:	Lysegrå
Kappemærkning:	Fabrikat, lederantal, dimension, type, metermærkning.
Mærkespænding:	450 / 750 volt
Prøvespænding:	2000 volt AC
Max. driftstemperatur:	+ 70°C
Max. kortslutningstemp.:	+ 160°C
Min. håndteringstemp.:	- 5°C
Tilladelig bøjningsradius:	10 x kablets diameter



Dimension mm ²	Antal Kobbertråde	Udvendig Diameter mm	Vægt kg/km	EAN-nummer	Std.længde m
4 x 6	7	16	495	4018730170982	250 / 500

Anvendelse: Lavspændingsinstallationer, til indendørs brug i synlig og skjult installation samt i det fri, endvidere til forlægning i jord.

Norm: Konstruktion: Efter DS 2393
Brandprøve: IEC 332-1

Godkendelse: DEMKO 1,5- 6 mm²