



Halogenfrit brandhæmmende installationskabel N1XZ1-J
med gulgrøn jordleder – 0,6/1kV



Leder:	Blank rund kobbertråd 6 mm ² . Flerledede (1-5 x 10-16 mm ²) flertrådede runde ledere
Lederisolationsfarve:	<u>N1XZ1-J</u> 1 leder: grøn-gul 5 ledere: grøn-gul /blå / brun / sort / grå
Isolation:	XLPE
Kappe:	Copolymer, termoplastik, UV-stabiliseret.
Materialekrav:	Efter HD 604 part 5G
Kappefarve:	Lysegrå
Kappemærkning:	Fabrikat, lederantal, dimension, type, metermærkning.
Mærkespænding:	600 / 1000 volt
Prøvespænding:	2000 volt AC
Max. driftstemperatur:	+ 90°C
Max. kortslutningstemp.:	+ 250°C
Min. håndteringstemp.:	- 5°C
Tilladelig bøjningsradius:	15 x kablets diameter for 1 leder 12 x kablets diameter for 5 leder



Dimension mm ²	Antal koppertråde	Udvendig diameter mm	Vægt kg/km	EAN-nummer	Std.- længde meter
1 x 6	1	6	76	4018730447671	500
1 x 10	7	8	76	4018730348662	500
1 x 16	7	10	196	4018730348663	500
5 x 6	1	13	352	4018730349722	500
5 x 6	7	13	352	4018730466283	250
5 x 6	7	13	352	4018730466276	500
5 x 10	7	18	683	4018730349753	500
5 x 16	7	21	1000	4018730349784	500

Anvendelse:

Lavspændingsinstallationer, til indendørs brug i synlig og skjult installation samt i det fri. Endvidere til forlægning i jord. Kan indmures og indstøbes, dog undtaget i beton der vibreres.

Miljøvenligt kabel, som ved brandtilfælde er røgsvagt og ugiftigt, hvilket bidrager til at redde menneskeliv. Udvikler ikke syregasser til skade for elektronik m.v.

Norm:

Konstruktion: HD 604 part 5G
VDE0276-604
Brandprøve: IEC 60332-1, EN 50265-2-1
Røgtæthed: IEC 61034, EN 50268-2
Gas under brand: IEC 60754-1
Syrebestemmelse: IEC 60754-2 EN 50267-2-2