



Plast installationskabel  
med jordleder – 450/750 V

PVILD-J



Leder:	Blank rund kobbertråd eller flertrådet kobberkabel
Lederisolationsfarve:	<u>PVILD-J</u> 1 leder: grøn-gul 3 ledere: grøn-gul / blå / brun 5 ledere: grøn-gul / blå / brun / sort / grå
Isolation:	Blyfri PVC
Fyldkappe:	Uvulkaniseret gummi
Udvendig kappe:	Blyfri PVC
Kappefarve:	Lysegrå
Kappemærkning:	Fabrikat, lederantal, dimension, type, metermærkning.
Mærkespænding:	450 / 750 volt
Prøvespænding:	2000 volt AC
Max. driftstemperatur:	+ 70°C
Max. kortslutningstemp.:	+ 160°C
Min. håndteringstemp.:	- 5°C
Tilladelig bøjningsradius:	10 x kablets diameter



Dimension mm <sup>2</sup>	Antal koppertråde	Udvendig diameter mm	Vægt kg/km	EAN-nummer	Std.- længde meter
7 x 1,5	1	13,0	285	4018730277858	100
3 x 2,5	1	11,5	215	4018730171002	100

Anvendelse: Lavspændingsinstallationer, til indendørs brug i synlig og skjult installation samt i det fri, endvidere til forlægning i jord.

Norm: Konstruktion: Efter DS 2393  
Brandprøve: IEC 332-1

Godkendelse: DEMKO 1,5- 6 mm<sup>2</sup>