




Plast installationskabel
uden jordleder – 450/750 V

PVILDS-O



Leder:	Enledere – flertrådet rund leder Flerledere, 4 x 35 mm ² flertrådede runde ledere Flerledere, 4 x 70 – 4 x 95 mm ² flertrådede sektorform.-ledere	
Lederisolationsfarve:	<u>PVILDS-O</u> 1 leder: sort 4 ledere: blå / brun / sort / grå	
Isolation:	Blyfri PVC	
Fyldkappe:	Uvulkaniseret gummi	
Udvendig kappe:	Blyfri PVC	
Kappefarve:	Lysegrå	
Kappemærkning:	Fabrikat, lederantal, dimension, type, metermærkning.	
Mærkespænding:	450 / 750 volt	
Prøvespænding:	2500 volt AC	
Max. driftstemperatur:	+ 70°C	
Max. kortslutningstemp.:	+ 160°C	
Min. håndteringstemp.:	- 5°C	
Tilladelig bøjningsradius:	1 leder:	15 x kablets diameter
	Flerledere:	10 x kablets diameter



Dimension mm ²	Antal kobbertråde	Udvendig diameter mm	Vægt kg/km	EAN-nummer	Std.- længde meter
1 x 150	37	22,5	1595	4018730166039	500
1 x 185	37	25,0	1950	4018730166046	500
1 x 240	60	27,5	2520	4018730166053	500
1 x 400	61	34,5	3975	4018730174812	500
4 x 35	7	30,5	2080	4018730166060	500
4 x 70	18	35,5	3315	4018730166046	500
4 x 95	24	39,5	4460	4018730166084	500

Anvendelse:

Lavspændingsinstallationer, til indendørs brug i synlig og skjult installation samt i det fri, endvidere til forlægning i jord.

Norm:

Konstruktion: Efter DS 2393

Brandprøve: IEC 332-1

Godkendelse:

DEMKO