




Plastmanøvrekabel
uden jordleder – 450/750 V

PVILDS-O



Leder.	Blank rund kobbertråd
Ledemærkning:	<u>PVILDS-O</u> 10-27 leder: sort ciffermærkning begyndende med "1"
Isolation:	Blyfri PVC
Fyldkappe:	Uvulkaniseret gummi
Udvendig kappe:	Blyfri PVC
Kappefarve:	Lysegrå
Kappemærkning:	Fabrikat, lederantal, dimension, type, metermærkning.
Mærkespænding:	450 / 750 volt
Prøvespænding:	2500 volt AC
Max. driftstemperatur:	+ 70°C
Max. kortslutningstemp.:	+ 160°C
Min. håndteringstemp.:	0°C
Tilladelig bøjningsradius:	12 x kablets diameter



Dimension mm ²	Antal Kobbertråde	Udvendig Diameter mm	Vægt per km. i kg.	EAN-nummer	Længde tromle meter
10 x 1,5	1	16,5	430	4018730165810	500
14 x 1,5	1	18,5	540	4018730165827	500
19 x 1,5	1	20,5	685	4018730165834	500
27 x 1,5	1	24,0	960	4018730165841	500

Anvendelse: Fjernstyring, fjernmåling, signaloverførsel mm.
endvidere til forlægning i jord.

Norm: Efter DS 2393

Godkendelse: DEMKO