




Plast installationskabel  
med jordleder – 450/750 V

PVILDS-J



Leder:	Enledere – flertrådet rund leder Flerledere ( til og med 5 x 35 mm <sup>2</sup> ) flertrådede runde ledere
Lederisolationsfarve:	<u>PVILDS-J</u>  1 leder: grøn-gul 5 ledere: grøn-gul / blå / brun / sort / grå
Isolation:	Blyfri PVC
Fyldkappe:	Uvulkaniseret gummi
Udvendig kappe:	Blyfri PVC
Kappefarve:	Lysegrå
Kappemærkning:	Fabrikat, lederantal, dimension, type, metermærkning.
Mærkespænding:	450 / 750 volt
Prøvespænding:	2500 volt AC
Max. driftstemperatur:	+ 70°C
Max. kortslutningstemp.:	+ 160°C
Min. håndteringstemp.:	- 5°C
Tilladelig bøjningsradius:	1 leder: 15 x kablets diameter Flerledere: 10 x kablets diameter



Dimension mm <sup>2</sup>	Antal kobbertråde	Udvendig diameter mm	Vægt kg/km	EAN-nummer	Std.- længde meter
1 x 10	7	11,0	200	4018730165513	500
1 x 25	7	13,0	360	4018730175512	500
1 x 35	7	14,0	460	4018730165940	500
1 x 70	18	17,0	790	4018730165988	500
1 x 95	24	19,5	1075	4018730166008	500
5 x 10	7	22,5	950	4018730171439	250
5 x 25	7	30,0	1955	4018730165919	500

Anvendelse: Lavspændingsinstallationer, til indendørs brug i synlig og skjult installation samt i det fri, endvidere til forlægning i jord.

Norm: Konstruktion: Efter DS 2393  
Brandprøve: IEC 332-1

Godkendelse: DEMKO