



Halogenfrit installationskabel
Med gulgrøn jordleder – 300/500 V

WOILD-J PVC-Fri



Leder:	Blank rund kobbertråd 1,5 – 2,5 mm ² .
Lederisolationsfarve:	<u>WOILD-J</u> 3 ledere: grøn-gul / blå / brun 5 ledere: grøn-gul / blå / brun / sort / grå
Isolation:	Halogenfri PP-compound
Fyldkappe og udv. kappe:	Halogenfri termoplastisk compound
Matrialekrav:	Efter DS 2393, men uden bly, halogener, blødgørere og tungmetaller
Kappefarve:	Lysegrå
Kappemærkning:	Fabrikat, lederantal, dimension, type, metermærkning.
Mærkespænding:	300 / 500 volt
Prøvespænding:	2000 volt AC
Max. driftstemperatur:	+ 70 °C
Max. kortslutningstemp.:	+ 160 °C
Min. håndteringstemp.:	- 5 °C
Tilladelig bøjningsradius:	10 x kablets diameter



Dimension mm ²	Antal Kobbertråde	Udvendig Diameter mm	Vægt kg/km	EAN-nummer	Std. længde m
3 x 1,5	1	9,5	124	4018730207770	100
3 x 1,5	1	9,5	124	4018730206117	500
5 x 1,5	1	11,0	170	4018730207817	100
5 x 1,5	1	11,0	170	4018730206131	500
5 x 2,5	1	12,5	239	4018730207824	100
5 x 2,5	1	12,5	239	4018730205769	500

Anvendelse:

Lavspændingsinstallationer, til indendørs brug i synlig og skjult installation samt i det fri, endvidere til forlægning i jord. Kan indmures og indstøbes, dog undtaget i beton der vibreres.

Miljøvenligt kabel, som ved brandtilfælde er røgsvagt og ugiftigt, hvilket bidrager til at redde menneskeliv. Udvikler ikke syregasser til skade for elektronik m.v.

Norm:

Konstruktion: Efter DS 2393, men med anvendelse af halogenfri materiale

Brandprøve: IEC 332-1

Røgtæthed: IEC 1034

Syrebestemmelse: IEC 754-1 (HCE – værdien)

IEC 754-2 (pH – værdien)

Godkendelse:

DEMKO 1,5- 2,5 mm²