




Halogenfrit installationskabel
uden jordleder – 450/750 V

WOILDS-O PVC-Fri



Leder:	Kobber, flertrådet 6 – 25 mm ² .
Lederisolationsfarve:	<u>WOILDS-O</u> 4 ledere: blå / brun / sort / grå
Isolation:	Halogenfri PP-compound
Fyldkappe og udv. kappe:	Halogenfri termoplastisk compound
Materialekrav:	Efter DS 2393, men uden bly, halogener, blødgørere og tungmetaller
Kappefarve:	Lysegrå
Kappemærkning:	Fabrikat, lederantal, dimension, type, metermærkning.
Mærkespænding:	450 / 750 volt
Prøvespænding:	2000 volt AC
Max. driftstemperatur:	+ 70 °C
Max. kortslutningstemp.:	+ 160 °C
Min. håndteringstemp.:	- 5 °C
Tilladelig bøjningsradius:	10 x kablets diameter



Dimension mm ²	Antal Kobbertråde	Udvendig Diameter mm	Vægt kg/km	EAN-nummer	Std.længde m
4 x 6	7	17	445	4018730207053	500
4 x 10	7	21	716	4018730207060	500
4 x 16	7	23	968	4018730207077	500
4 x 25	7	27	1463	4018730207046	500
4 x 35	7	31	1935	4018730269341	500

Anvendelse:

Lavspændingsinstallationer, til indendørs brug i synlig og skjult installation samt i det fri, endvidere til forlægning i jord.

Miljøvenligt kabel, som ved brandtilfælde er røgsvagt og ugiftigt, hvilket bidrager til at redde menneskeliv. Udvikler ikke syregasser til skade for elektronik m.v.

Norm:

Konstruktion: Efter DS 2393, men med anvendelse af halogenfrit materiale
Brandprøve: IEC 332-1
Røgtæthed: IEC 1034
Syrebestemmelse: IEC 754-1 (HCE – værdien)
IEC 754-2 (pH – værdien)

Godkendelse:

DEMKO 6- 25 mm²