



Plast installationskabel
med jordleder – 450/750 V

PVILD-J



Leder:	Blank rund kobbertråd eller flertrådet kobberkabel
Lederisolationsfarve:	<u>PVILD-J</u> 1 leder: grøn-gul 3 ledere: grøn-gul / blå / brun 5 ledere: grøn-gul / blå / brun / sort / grå
Isolation:	Blyfri PVC
Fyldkappe:	Uvulkaniseret gummi
Udvendig kappe:	Blyfri PVC
Kappefarve:	Lysegrå
Kappemærkning:	Fabrikat, lederantal, dimension, type, metermærkning.
Mærkespænding:	450 / 750 volt
Prøvespænding:	2000 volt AC
Max. driftstemperatur:	+ 70 °C
Max. kortslutningstemp.:	+ 160 °C
Min. håndteringstemp.:	- 5 °C
Tilladelig bøjningsradius:	10 x kablets diameter



Dimension mm ²	Antal Kobbertråde	Udvendig Diameter mm	Vægt kg/km	EAN-nummer	Std.længde m
3 x 1,5	1	11	175	4018730170913	100
3 x 1,5	1	11	175	4018730173709	500
5 x 1,5	1	12	235	4018730173389	100
5 x 1,5	1	12	235	4018730171026	500
7 x 1,5	1	13	285	4018730171064	100
7 x 1,5	1	13	285	4018730171064	500
1 x 2,5	1	8	85	4018730170999	100
3 x 2,5	1	11	215	4018730171002	100
3 x 2,5	1	11	215	4018730173723	500
5 x 2,5	1	13	295	4018730171040	100
5 x 2,5	1	13	295	4018730173624	500
5 x 4	1	15	425	4018730171057	500
1 x 6	7	9	135	4018730170876	500
5 x 6	7	18	595	4018730171088	250 / 500

Anvendelse: Lavspændingsinstallationer, til indendørs brug i synlig og skjult installation samt i det fri, endvidere til forlægning i jord.

Norm: Konstruktion: Efter DS 2393
Brandprøve: IEC 332-1

Godkendelse: DEMKO 1,5- 6 mm²