




Plast installationskabel
uden jordleder – 450/750 V

PVILDS-O



Leder:	Enkeltleder – flertrådet runde leder Flere ledere (til og med 4 x 50 mm ²) flertrådede runde ledere Flere ledere (4 x 50 – 4 x 240 mm ²) flertrådede sektor ledere	
Lederisolationsfarve:	<u>PVILDS-O</u> 1 leder: sort 4 ledere: blå / brun / sort / grå	
Isolation:	Blyfri PVC	
Fyldkappe:	Uvulkaniseret gummi	
Udvendig kappe:	Blyfri PVC	
Kappefarve:	Lysegrå	
Kappemærkning:	Fabrikat, lederantal, dimension, type, metermærkning.	
Mærkespænding:	450 / 750 volt	
Prøvespænding:	2500 volt AC	
Max. driftstemperatur:	+ 70 °C	
Max. kortslutningstemp.:	+ 160 °C	
Min. håndteringstemp.:	- 5 °C	
Tilladelig bøjningsradius:	1 leder:	15 x kablets diameter
	Flerledere:	10 x kablets diameter



Dimension mm ²	Antal Kobbertråde	Udvendig Diameter mm	Vægt kg/km	EAN-nummer	Std.længde m
1 x 150	37	23	1595	4018730166039	500*
1 x 185	37	25	1950	4018730166046	500*
1 x 240	60	28	2520	4018730166053	500*
1 x 300	61	31	3150	4018730187928	500*
1 x 400	61	35	3975	4018730174812	500*
4 x 10	7	21	795	4018730165667	250/500
4 x 16	7	23	1060	4018730165681	250/500
4 x 25	7	27	1575	4018730165704	500*
4 x 35	7	31	2080	4018730166060	500*
4 x 50	12	34	2690	4018730166077	500*
4 x 70	18	36	3315	4018730166084	500*
4 x 95	24	40	4460	4018730166091	500*
4 x 120	31	43	5490	4018730172429	500*
4 x 150	37	48	6765	4018730172436	500*
4 x 185	37	53	8475	4018730166107	500*
4 x 240	60	62	10865	4018730172443	500*

* kan leveres i anden længde!

Anvendelse: Lavspændingsinstallationer, til indendørs brug i synlig og skjult installation samt i det fri, endvidere til forlægning i jord.

Norm: Konstruktion: Efter DS 2393
Brandprøve: IEC 332-1

Godkendelse: DEMKO